# **SPC**





### **Características Generales**

- Uso Residencial y Comercial Medio
- Espesor Total 5.5 mm
- Capa de Uso 0.3mm
- Biselado 4V
- Waterproof
- Resiliencia Elástica
- Aislamiento Acústico
- Sensación Cálida al Caminar (Warm)

#### Recomendación de Mantención e Instalación

Posee bisel 4V y sistema de anclaje Click 5GL que lo hace de muy fácil y rápida instalación. Se instala flotante, sin pegamento. No utilizar espumas extras ya que podrían dañar el Click de unión). Apto para losas radiantes. Max 37°.

Requiere una base completamente nivelada, lisa y sin imperfecciones.



Foster es una serie desarrollada con tecnología de relieve EIR (Embossed in Register), un proceso que intensifica la profundidad y textura de los pisos, imitando la veta de la madera y creando un look natural. Su espuma Ixpe con relieve, otorga aislamiento acústico, amortiguación y absorción de sonido.











Formato

230 x 1524 mm

Terminación

MATE

# Especificaciones técnicas

Característica	Especificación
Sistema de Unión entre tablas	Click 5GL
Clase de Uso	Residencial clase 21 - Comercial clase 31
Zonas de Uso	Interior
Espesor Total	5.5 (4.5mm + 1.0mm IXPE)
Espesor Capa de Uso	0.3 mm
Tipo de Canto	Bisel 4V
Resistencia al Deslizamiento	R10 (DIN51130)
Resistencia a la Luz	< 8 (2.14) (ASTM F1515-1515)
Resistencia al Calor	< 8 (0.3) (ASTM F1514-03)
Reacción al Fuego	Bfl - S1 (EN 13501-1)
Propiedades Carga Estática	250 PSI - 0.26 mm (ASTM F970-15)
Resistencia al Impacto	Cumple (ASTM F1265-03 a)
Resistencia a los Químicos	Cumple (ASTM F925-13)
Coeficiente de Fricción	Seco 0.87 / Húmedo 0.7 (ASTM C1028-7)
Abrasión Superficial	51.5 mg (ASTM D4060-14)
Aislación Acústica	IIC=56 (ASTME492-09)

## Información adicional

## Packaging

Formato	Piezas			Pallet		
	Piezas	m2	Kg	Piezas	m2	Kg
230x1524x5.5mm	6	2.103	21.03	60	126.18	1270

Tipología	SPC Click con Manta Ixpe		
Procedencia	China		
Garantía	10 años		