

GOBI

Porcelanato



Características Generales

- Esmaltado Impresión Digital
- Look Terrazo
- Destonalización Leve
- No Rectificado

Recomendación de Instalación


- Junta Recomendada de 3 mm




Certificados

LEED®


GlobalEPD
A UNIVERSAL ENVIRONMENTAL DECLARATION



BIANCO




GRIGIO



NERO

Formato



Terminaciones



Especificaciones técnicas

Ensayo	Norma	Valor Norma	Resultados
Absorción de agua	UNE-EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	≤ 0,5%
Longitud y ancho	UNE-EN ISO 10545-2	± 0,5%	Cumple
Espesor	UNE-EN ISO 10545-2	± 5%	Cumple
Curvatura central	UNE-EN ISO 10545-2	± 0,5%	Cumple
Curvatura lateral	UNE-EN ISO 10545-2	± 0,5%	Cumple
Alabeo	UNE-EN ISO 10545-2	± 0,5%	Cumple
Fuerza de rotura	UNE-EN ISO 10545-4	≥ 1300 N	1600 - 2400N
Resistencia a la flexión	UNE-EN ISO 10545-4	Min. 35 N/mm ²	35 - 45 N/mm ²
Resistencia a la abrasión (PEI)	UNE-EN ISO 10545-7	Valor declarado	PEI 5 (Bianco – Grigio) PEI 4 (Nero)
Resistencia al choque térmico	UNE-EN ISO 10545-9	Ensayo disponible	Resiste
Resistencia a la helada	UNE-EN ISO 10545-12	Ensayo disponible	Resiste
Resistencia ataque químico	UNE-EN ISO 10545-13	Valor declarado	Clase A
Resistencia a las manchas	UNE-EN ISO 10545-14	Valor declarado	Clase 5
Resistencia al cuarteo	UNE-EN ISO 10545-11	Valor declarado	Resiste
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	Valor declarado	R9
Resistencia al deslizamiento	UNE-41901 (Péndulo)	Valor declarado	Clase 1

Información adicional

Packaging

Formato	Caja			Pallet		
	Piezas	m ²	Kg	Cajas	m ²	Kg
60,8x60,8	4	1,48	31	30	44,4	950

Tipología	Porcelanato Esmaltado Impresión Digital
Procedencia	España
Junta recomendada	3 mm
Garantía	5 años