



GALIA

Porcelanato Esmaltado | Impresión digital



-  DIGITAL PRINT
-  CANTO RECTO
-  8,2MM
-  PISO
-  MURO
-  DESTONALIZADO V2

prismacer
cerámica

Colores en Stock



HAYA

NATURAL

NUT

GRAY

Formatos



20x72cm

Terminaciones



MATE



ANTI DESLIZANTE DE PIE

Certificados

LEED®

GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION



CERTIFIED BY SCS Global Services



GALIA

Porcelanato Esmaltado | Impresión digital

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENSAYO	NORMA (VALOR)	RESULTADOS
Absorción de agua	UNE-EN ISO 10545-3 (E ≤ 0,5%)	≤ 0,5%
Longitud y ancho	UNE-EN ISO 10545-2 (± 0,5%)	Cumple
Espesor	UNE-EN ISO 10545-2 (± 5%)	Cumple
Curvatura central	UNE-EN ISO 10545-2 (± 0,5%)	Cumple
Curvatura lateral	UNE-EN ISO 10545-2 (± 0,5%)	Cumple
Alabeo	UNE-EN ISO 10545-2 (± 0,5%)	Cumple
Fuerza de rotura	UNE-EN ISO 10545-4 (≥ 1300 N)	>1500 N
Resistencia a la flexión	UNE-EN ISO 10545-4 (Min. 35 N/mm ²)	35 - 45 N/mm ²
Resistencia a la abrasión profunda (PEI)	UNE-EN ISO 10545-7 (Valor declarado)	PEI 5
Resistencia al choque térmico	UNE-EN ISO 10545-9 (Método de Ensayo Disponible)	Resiste
Resistencia a la helada	UNE-EN ISO 10545-12 (Método de Ensayo Disponible)	Resiste
Resistencia al ataque químico	UNE-EN ISO 10545-13 (Valor Declarado)	Clase A
Resistencia a las manchas	UNE-EN ISO 10545-14 (Valor Declarado)	Clase 5
Resistencia al cuarteo	UNE-EN ISO 10545-11 (Valor Declarado)	Resiste
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 (Valor Declarado)	R9
Resistencia al deslizamiento	UNE-41901 (PÉNDULO) (Valor Declarado)	Clase 1

DATOS EMBALAJE - PACKAGING

Formato	Caja			Pallet		
	Piezas	m ²	Kg	Cajas	m ²	Kg
20x75	7	1,05	18,5	72	75,6	1352

Procedencia	España
Junta recomendada	3 mm
Garantía	5 años