



HALLEY

Porcelanato todo masa | Impresión digital



DIGITAL PRINT



RECTIFICADO



TIMM



PISO



MURO




DESTONALIZADO V3

Colores en Stock




TAUPE



SILVER

Formatos



45x90cm

Terminaciones



MATE

R10



Certificados

LEED®

GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION



CERTIFIED BY SCS Global Services

**HALLEY**

Porcelanato todo masa | Impresión digital

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENSAYO	NORMA (VALOR)	RESULTADOS
Absorción de agua	UNE-EN ISO 10545-3 ($E \leq 0,5\%$)	$\leq 0,5\%$
Longitud y ancho	UNE-EN ISO 10545-2 ($\pm 0,5\%$)	Cumple
Espesor	UNE-EN ISO 10545-2 ($\pm 5\%$)	Cumple
Curvatura central	UNE-EN ISO 10545-2 ($\pm 0,5\%$)	Cumple
Curvatura lateral	UNE-EN ISO 10545-2 ($\pm 0,5\%$)	Cumple
Alabeo	UNE-EN ISO 10545-2 ($\pm 0,5\%$)	Cumple
Fuerza de rotura	UNE-EN ISO 10545-4 (≥ 1300 N)	1600 - 2400N
Resistencia a la flexión	UNE-EN ISO 10545-4 (Min. 35 N/mm ²)	35 - 45 N/mm ²
Resistencia a la abrasión profunda	UNE-EN ISO 10545-6 (Valor declarado)	< 130 mm ³
Resistencia al choque térmico	UNE-EN ISO 10545-9 (Método de Ensayo Disponible)	Resiste
Resistencia a la helada	UNE-EN ISO 10545-12 (Método de Ensayo Disponible)	Resiste
Resistencia al ataque químico	UNE-EN ISO 10545-13 (Valor Declarado)	Clase A
Resistencia a las manchas	UNE-EN ISO 10545-14 (Valor Declarado)	Clase 5
Resistencia al deslizamiento	UNE-41901 (PÉNDULO) (Valor Declarado)	Clase 2
Ángulo crítico de deslizamiento	DIN-51130 (Valor Declarado)	R10

DATOS EMBALAJE - PACKAGING

Formato	Caja			Pallet		
	Piezas	m ²	Kg	Cajas	m ²	Kg
45x90	3	1,21	28,7	44	53,24	1282,8

Procedencia	España
Junta recomendada	2 - 3 mm
Garantía	5 años