

CEMENTS 60X60

Porcelanato Gres




Características Generales

- Esmaltado Impresión Digital
- Look Cemento
- Destonación Leve a Media
- Medida Real 595 x 595 mm

Recomendación de Instalación

- Junta Recomendada de 2 a 3 mm



SMOKE



FOG



TEMPEST




CAST



BLACK CEMENT

Formatos



Terminaciones



Especificaciones técnicas

Ensayo	Norma	Valor Norma	Resultados
Absorción de agua	UNE-EN ISO 10545-3	± 0,5% - 3%	2,6%
Longitud y ancho	UNE-EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,2%
Espesor	UNE-EN ISO 10545-2	± 5%	Cumple
Curvatura central	UNE-EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,4%
Curvatura lateral	UNE-EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,4%
Alabeo	UNE-EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,4%
Módulo de rotura	UNE-EN ISO 10545-4	Min. 30 N/mm ²	37 N/mm ²
Resistencia ataque químico	UNE-EN ISO 10545-13	GA	GA
Resistencia a la abrasión (PEI)	UNE-EN ISO 10545-7	Valor declarado	PEI 4
Resistencia al cuarteo	UNE-EN ISO 10545-11	Ensayo Disponible	Resiste

Información adicional

Packaging

Formato	Caja			Pallet		
	Piezas	m ²	Kg	Cajas	m ²	Kg
60x60	4	1,42	30,9	42	59,64	1400

Tipología	Porcelanato Gres Esmaltado Impresión Digital
Procedencia	Argentina
Junta recomendada	2 a 3 mm
Garantía	5 años