

SNOW

Cerámica Esmaltada Muro





Características Generales

- Esmaltada
- Uso Interior en Muro
- Acabado Brillante o Mate
- Rectificada

Recomendación de Instalación

- Junta Recomendada de 4 a 5 mm



BLANCO

Formato



Terminación



Especificaciones técnicas

Ensayo	Norma	Valor Norma	Resultados
Absorción de agua	UNE-EN ISO 10545-3	E > 10%	Media 18.2%
Longitud y ancho	UNE-EN ISO 10545-2	± 0.5%	- 0,27% ~ + 0,20% - 0,20% ~ + 0,15%
Ortogonalidad	UNE-EN ISO 10545-2	± 0.5%	-0.08% ~ + 0,18%
Rectitud de los lados	UNE-EN ISO 10545-2	± 0.3%	-0,23% ~ + 0,14%
Curvatura central	UNE-EN ISO 10545-2	± 0.5%	-0,10% ~ +0,07%
Curvatura de los lados	UNE-EN ISO 10545-2	± 0.5%	-0,14% ~ +0,07%
Alabeo	UNE-EN ISO 10545-2	± 0.5%	-0,06% ~ +0,09%
Resistencia ataque químico	UNE-EN ISO 10545-13	Valor declarado	GA-GLA
Resistencia a la abrasión	UNE-EN ISO 10545-7	Valor declarado	Clase 4
Fuerza de Rotura	UNE-EN ISO 10545-4	≥ 200 N (E<7,5mm)	390 N
Resistencia a las manchas	UNE-EN ISO 10545-14	Valor Declarado	Clase 4
Resistencia al cuarteo	UNE-EN ISO 10545-11	Ensayo disponible	Resiste
Resistencia al choque térmico	UNE-EN ISO 10545-9	Ensayo disponible	Resiste
Resistencia a la helada	UNE-EN ISO 10545-12	Ensayo disponible	Resiste
Resistencia a la flexion	UNE-EN ISO 10545-4	Min. 15 N/mm ² (E<7,5mm)	Media 19 N/mm ²

Información adicional

Packaging

Formato	Caja			Pallet		
	Piezas	m ²	Kg	Cajas	m ²	Kg
30x60	9	1.62	14.9	80	129.6	1192

Tipología	Cerámica Esmaltada
Procedencia	China
Junta recomendada	4 mm
Garantía	5 años