

SARLON DIVERSITY ACOUSTIC

Vinílico en Rollo



Características Generales

- Piso vinílico heterogéneo
- Look concreto
- Reducción del sonido de impacto de 19 dB
- Excelente resistencia al punzonamiento
- Acabado XtremPUR™ que garantiza un rendimiento duradero
- Actividad antibacteriana certificada
- Emisiones de COV muy reducidas (<0.01 mg/m²)
- Pavimento sin ftalatos

Recomendación de Instalación

- Se requiere una superficie lisa, seca y nivelada.
- 100% pegado a la losa.
- Uso de soldadura.
- Permite realizar retorno sanitario.




Certificados



EN 14041
CE
0200304-DoP-003



SILVER CONCRETE



PEWTER CONCRETE

Formato

Rollo de 2mts x ~ 25ml

Especificaciones técnicas

DESCRIPCIÓN	VALORES
Marca	Forbo Flooring Systems
Tipo de uso	Comercial
Clase de uso	34/ 42
Espesor y capa de uso	3,4 mm / 0,7 mm
Formato rollo	2mts x ~ 25 ml
Reducción ruido impacto	$\Delta L_w = 19$ dB
Ruido impacto en habitación	$L_{n,e,w} < 65$ dB, Class A
Resistencia al deslizamiento	R10
Grupo de abrasión	Grupo T
Comportamiento electrostático	Antiestético, clase 1
Punzonamiento residual	$< 0,08$ mm
Tratamiento de superficie	XtremPUR
Resistencia a bacteria	Excelente
Resistencia a manchas y químicos	Excelente
Estabilidad dimensional	≤ 0.1 %
Reacción al fuego	Bfl -s1
Propensión electroestática	≤ 2 kV
TVOC después de 28 días	≤ 0.01 mg/m ³
Adhesivo sugerido	Adhemix R20 / Rend promedio: 75m ²

Información adicional

Tipología	Piso Vinilico Heterogéneo en Rollo
Procedencia	Europa
Sistema de Instalación	100% pegado a la losa. Se requiere una superficie lisa, seca y nivelada.
Garantía	7 años