

PISO VINÍLICO

LVT Urban Blend 3mm

Características Generales

- Look Concreto
- Espesor 3mm y capa de Uso 0.3mm
- Uso Residencial y Comercial
- 100% Resistente al Agua
- Sin Bisel

Recomendación de Instalación

Los pisos LVT son fáciles de mantener. Se instalan pegados a la superficie con adhesivo de doble contacto.

Es importante aclimatarlo en el lugar de instalación 48 hrs antes.

La superficie de la losa debe estar lisa, limpia, nivelada y sin imperfecciones.




LVT Urban Blend es una solución para tus espacios que es impermeable, duradero y perfecto para cualquier hogar o comercio .



CONCRETE LIGHT

Formato



91.44 x 91.44 cm

Terminación



Especificaciones técnicas

Característica	Especificación
Biselado	Sin Bisel
Clase de Uso	Residencial/Comercial Clase 31
Zonas de Uso	Interior
Espesor Total	3 mm / 0.3 mm capa de uso
Ancho y Largo Tabla	914.4 x 914.4 mm aprox
Resistencia a la Abrasión	Clase AC3
Rectitud de Paneles	≤ 0.30 mm/m
Resistencia al Impacto	IC1
Resistencia a las Manchas	Clase 5
Resistencia a la quemadura de cigarro	Grado 4
Conductividad Térmica	0.0690 m ² K/W
Combustibilidad	Cfl, S1
Variación Dimensional	Largo y Ancho ≤ 0.9 mm
Reacción al Fuego	Cfl-s1 (EN ISO 11925-2)

Información adicional

Packaging

Formato	Piezas			Pallet		
	Piezas	m ²	Kg	Piezas	m ²	Kg
914.4x914.4x2.5mm	6	5.02	20.1	40	200.8	803.2

Tipología	Piso Vinílico LVT en Palmeta
Procedencia	Asia
Garantía	5 años

Tips para el cuidado y mantención de tu piso vinílico:

- Evite la exposición a periodos largos de luz solar directa, instale cortinas o elementos de bloqueo de los rayos UV, los pisos que se someten a calor y luz excesiva están sujetos a cambios dimensionales. Use precauciones térmicas apropiadas para evitar daños irreparables en su piso
- La aclimatación del producto es necesaria y debe efectuarse en los recintos a instalar, estos deben estar cubiertos y cerrados con sus puertas y ventanas debidamente instaladas durante un periodo de 48 horas previo a la instalación