

**SPC**

5.5mm IXPE




**Características Generales**

- Uso Residencial y Comercial Medio
- Espesor Total 5.5 mm
- Capa de Uso 0.3mm
- Sistema de instalación click
- Resiliencia Elástica
- Sensación Cálida al Caminar (Warm)

**Recomendación de  
Mantenimiento e Instalación**

Sistema de anclaje Click que lo hace de muy fácil y rápida instalación. Se instala flotante, sin pegamento. Apto para losas radiantes. Max 29°. Requiere una base completamente nivelada, lisa y sin imperfecciones.



NATURAL



ROBLE



ALGARROBO

Formato

228 x 1220 mm

Terminación

MATE  
MATT

## Especificaciones técnicas

Característica	Norma	Norma
Dimensión	EN 427	1220x228 mm
Dimensión Cuadratura y Rectitud	EN 427	Cuadratura: 0,18 mm Rectitud: 0,07 mm
Resistencia Química	EN 423	Cumple
Solidez del color a la luz artificial	EN 20105:B02 Método A	Cumple >=Grado 6
Resistencia al Desgaste	EN 660-1	Grupo T
Resistencia a las Rayas	ISO 10582	3200g
Resistencia al Impacto	ASTM F1265	Cumple
Estabilidad Dimensional	E434	Estabilidad: Cumple 0,1% Curvatura: 0,06 mm
Indentación Residual	EN 433	Cumple, 0,06 mm
Resistencia al Deslizamiento	EN 13893	Clase DS
Reacción al Fuego	EN 13501-1	Bfl-S1
Densidad del humo	ASTN E662	Cumple <=450

Característica	Especificación	Característica	Especificación
Largo y Ancho	1220x228	Sistema Click	Si
Espesor	5,5 mm	Manto	1.5mmIXPE
Nivel de brillo	6+/-2	Instalación Flotante	Si
Material Virgen	Si	Recubr. mate UV	Si
Bisel	No		

## Información adicional

### Packaging

Formato	Piezas			Pallet		
	Piezas	m2	Kg	Cajas	m2	Kg
230x1524x6.0mm	10	2,78	23,9	52	144,64	1272,8
Tipología	SPC Click con Manta Ixpe					
Procedencia	China					
Garantía	5 años					