

SAL SOLUBLE

Porcelanato Técnico



Características Generales

- Técnico Sal Soluble
- Acabado: Pulido
- Look Monocromático
- Destonación Baja
- Rectificado

Recomendación de Instalación

- Junta Recomendada de 2 a 3 mm



Este porcelanato es monocromático, lo que lo hace muy versátil y resistente tanto en ambientes residenciales como comerciales. Es apto para ser utilizado en pisos y muros




BEIGE

Formatos



30 X 60 cm



60 x 60 cm

Especificaciones técnicas

Ensayo	Norma	Requerimiento	Resultados	Veredicto
Absorción de agua	UNE-EN ISO 10545-3	$E \leq 0,5\%$	0.07%	Cumple
Longitud y ancho	UNE-EN ISO 10545-2	$\pm 0.5\%$	-0.04% ~ +0.03%	Cumple
Espesor	UNE-EN ISO 10545-2	$\pm 5\%$	$\pm 3.2\%$	Cumple
Curvatura Central	UNE-EN ISO 10545-2	$\pm 0.5\%$	-0.06% ~ +0.06%	Cumple
Curvatura Lateral	UNE-EN ISO 10545-2	$\pm 0.5\%$	-0.09% ~ +0.07%	Cumple
Rectangularidad	UNE-EN ISO 10545-2	$\pm 0.6\%$	-0.08% ~ +0.08%	Cumple
Resistencia ataque químico	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo UB	Clase UA / ULA	Cumple
Resistencia a la Abrasión	UNE-EN ISO 10545-9	Máximo 175	123	Cumple
Resistencia a las manchas	UNE-EN ISO 10545-14	Valor declarado	Clase 3	Cumple
Fuerza de rotura	UNE-EN ISO 10545-4	≥ 1300 N	1683 N	Cumple
Módulo de rotura	UNE-EN ISO 10545-4	Mín 35 N/mm	38.9 N/ mm ²	Cumple
Módulo de Dureza	Mohs	Valor declarado	6	
Coefficiente Estático de Fricción	GBT 4100	Valor declarado	Seco: 0.66 Mojado: .46	

Información adicional

Packaging

Formato	Caja			Pallet		
	Piezas	m ²	Kg	Cajas	m ²	Kg
30x60	8	1.44	22	40	57.6	880
60x60	4	1.44	22	40	57.6	880

Tipología	Porcelanato Técnico Sal Soluble
Procedencia	China
Junta recomendada	2 a 3 mm
Garantía	5 años