


Formatos



Concrete
Porcelanato Gres

Color: Gris
SKU: 114842

Características generales

- Tamaño 60x60 cm
- Acabado Mate
- Superficie lisa
- Uso interior
- Uso exterior techado

Recomendación de Instalación

Junta Recomendada de 2 a 3 mm.



Concrete Porcelanato Gres

Color: Gris

SKU: 114842

Tipología: Porcelanato Gres

País de origen: Asia

Garantía: 5 años

Prueba	Norma	Resultados	Valores de acuerdo a la norma
Resistencia a la abrasión	PEI	4	Intervalo de 1 a 5
Resistencia al rallado	MOHS	6	Intervalo del 1 al 10
Propiedades antideslizantes	Prueba R	R9	Intervalos de 9 al 13
Absorción de agua	UNE-EN-ISO 10545-3	4,0%	E > 3% < 6%
Resistencia a la tensión	UNE-EN-ISO 10545-4	-	-
Módulos de ruptura	UNE-EN-ISO 10545-4	38 Mpa	≥35Mpa
Módulos de carga	UNE-EN-ISO 10545-6	2050 N	≥1300N
Resistencia a la abrasión profunda	UNE-EN-ISO 10545-6	123 mm ³	< 175 mm ³
Prueba de ácido y bases(L, H)	UNE-EN-ISO 10545-13	ULA y UHA	De acuerdo a clase por el fabricante
Productos de limpieza	UNE-EN-ISO 10545-13	UA	Mínimo GB
Productos para piscina	UNE-EN-ISO 10545-13	UA	Mínimo GB
Resistencia a las manchas	UNE-EN-ISO 10545-14	Clase 5 Remueve	Observación
Resistencia al choque térmico	UNE-EN-ISO 10545-9	Resistente	No existen rupturas luego de 10 ciclos
Resistencia al hielo	UNE-EN-ISO 10545-12	Resistente	Prueba disponible
Longitud	UNE-EN-ISO 10545-2	0.05%~+0.06%	±0,6%
Ancho	UNE-EN-ISO 10545-2	0.05%~+0.06%	±0,6%
Espesor	UNE-EN-ISO 10545-2	9,7 ~ 10 mm	±5%
Desviación	UNE-EN-ISO 10545-2	N/A	±0,5%

Prueba	Norma	Resultados	Valores de acuerdo a la norma
Ortogonalidad	UNE-EN-ISO 10545-2	0.01%~+0.03%	±0,2%
Curvatura central	UNE-EN-ISO 10545-2	-0.03% ~+ 0.02%	±0,2%
Curvatura lateral	UNE-EN-ISO 10545-2	-0.10% ~+ 0.07%	±0,2%
Distorsión	UNE-EN-ISO 10545-2	0.04%~+0.06%	±0,2%
Calidad de la superficie	UNE-EN-ISO 10545-2	Conforme	≥95%



Concrete Porcelanato Gres

Color: Gris

SKU: 114842

Tipología: Porcelanato Gres

País de origen: Asia

Garantía: 5 años