


# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

Kitchen



## Drako, monomando de fregadero con ducha metálica 2 jets extraíble cromado 331902H1

<b>Colección:</b> Kitchen	<b>Acabado:</b> Cromo	<b>Código:</b> 33E301600
<b>Ubicación:</b> Cocina	<b>Categoría:</b> Fregadero	

### Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

### Composición y recambios

• Manecilla :	3300I-35 (33Z301698)
• Distintivo :	DT1-CRA (261492)
• Cobertor tuerca cartucho :	6680 (240900)
• Tuerca cartucho :	TSC353 (240909)
• Anillo limitador de caudal:	ALT350 (300062)
• Cartucho :	35100-2 (AAZ300973)
• Caño :	CEX2800H (261906)
• Flexo extraíble:	2951C (257946)
• Aireador :	1602 (AAZ303273)
• Base :	3330M-3 (33Z301719)
• Base de refuerzo :	BRF (162429)
• Bolsa de accesorios :	BM3310 (222405)



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)